

## KIT EPI AMIANTE T L, XL et XXL

### CORPS divers

KIT COMPLET JETABLE DE PROTECTION TRAVAUX EN PRESENCE D'AMIANTE

#### Combinaison à capuche Catégorie 3 Type 5 et 6

- 1 Masque de protection EN149 : 2001, classe FFP3 NR D
- 1 Paire de gants en latex jaune
- 1 Paire de lunette masque EN166
- 1 Rouleau adhésif amiante
- 1 Sac de récupération 90 x 110 cm – 65 microns
- 1 Paire de sur-bottes

#### Avant utilisation :

1. Lire les notices d'information de chaque équipement.
2. Enfilez la combinaison sans ôter vos chaussures ni vos vêtements.
3. Installez le demi-masque sur le visage en pressant sur la barrette nasale afin d'assurer une bonne étanchéité autour du visage et en ajustant les liens élastiques munis d'un système de réglage.
4. Positionner les lunettes sur le visage
5. Ajustez la capuche de la combinaison.
6. Enfilez les gants et ajustez les manches de la combinaison par-dessus.
7. Enfilez les sur-bottes sur vos chaussures et par-dessus la combinaison
8. Assurez l'étanchéité de l'ensemble des accessoires (gants, bottes, etc. ...) en positionnant un morceau d'adhésif fourni dans le kit.
9. Bien coller le rabat sur la combinaison afin de cacher la fermeture à glissière et poser par-dessus le long du rabat un morceau d'adhésif pour une meilleure étanchéité.

#### Après utilisation :

1. Retirez votre combinaison et les gants en faisant glisser l'ensemble vers le bas (si possible, humidifiez par pulvérisations d'eau l'ensemble combinaison-gants et le masque).
2. Puis ôtez le demi-masque, ainsi que les lunettes.
3. Mettre le demi-masque, la combinaison, les lunettes, les sur-bottes et les gants dans l'emballage d'origine avec zip.
4. Mettre le sac dans le second sac plus grand.
5. Fermez le grand sac à l'aide de l'adhésif. Remettez autour du grand sac de l'adhésif avec le logo amiante réglementaire pour plus de visibilité.
6. Eliminez ou déposez le grand sac selon les normes et réglementations en vigueur.

